

COD. 355



MUFFAKILL



IDROPITTURA TRASPIRANTE IGIENIZZANTE PER INTERNI CON PRINCIPIO ATTIVO **ANTIMUFFA**

Finitura murale all'acqua per pareti interne, con specifica azione risanante grazie alla formulazione con un principio attivo antimuffa a base di zinco-piritione. È permeabile al vapore, quindi adatta ad ogni locale e particolarmente agli ambienti umidi, poco arieggiati e facilmente aggredibili dalle muffe. Presenta un elevato grado di copertura che può limitare le operazioni di dipintura ad una sola applicazione, agevolata dalla consistenza tixotropica del prodotto e pertanto adatta anche a mani poco esperte. Consente di ottenere un rivestimento non sfarinante e resistente allo sfregamento. L'ottima pennellabilità, e la facilità di ritocco e di ripresa agevolano l'applicazione di MUFFAKILL anche su supporti precedentemente dipinti.

CAMPI D'IMPIEGO

È indicata per finiture di superfici murali in ambienti interni molto umidi (taverne, garage, cantine, pareti esposte a nord) sia nuovi che già trattati con idropitture. Proposto in versione bianca, MUFFAKILL è tintegeggiabile facilmente per personalizzare il prodotto nelle tonalità pastello preferite.

APPLICAZIONE

Raschiare e spazzolare accuratamente il supporto e stuccare le eventuali screpolature con Rapidstucco. Su supporti assorbenti preparare la superficie con una mano di Marintone diluito 1:4 con acqua. Se la superficie presenta tracce di muffa, igienizzare con il ControMuffa. Applicare a pennello, rullo o spruzzo airless, diluendo opportunamente il prodotto con acqua, in funzione dell'assorbimento del substrato e dello spessore desiderato. Non applicare a temperature inferiori a 5°C e con umidità relativa superiore all'80%.

Il prodotto pronto all'uso contiene 10 g/l di COV massimo, appartiene alla Cat. A/a "Pittura opaca per pareti e soffitti interni", il cui valore massimo UE in COV è 30 g/l.

BREATHABLE SANITIZING WATER-BASED PAINT FOR INDOOR USE WITH **MOULD INHIBITOR**

Water-based wall finish for indoor use. It has a sanitizing effect due its formulation that contains a zinc-pyrithione based mould inhibitor. It is vapour permeable and therefore suitable for any room, particularly for those that are damp and poorly ventilated, in which mould can form easily. Its thixotropic consistency gives it excellent coverage. This means that just one coat can be applied and is therefore suitable for non-professional use. Allows a non-chalking rub resistant finish to be obtained. MUFFAKILL has excellent brushability and is easy to touch-up and repaint even on previously painted substrates.

FIELDS OF USE

it is suitable for finishing wall surfaces in very damp indoor environments (taverns, garages, cellars, north-facing walls) both new and already treated with water-based paints. Available in white, MUFFAKILL can be easily tinted to personalize the product in your favorite pastel shades.

APPLICATION

Scrape and brush the substrate thoroughly. Fill any cracks using Rapidstucco. If the substrate is very absorbent, first apply a coat of Marintone diluted 1:4 with water. If there is any mould, sanitize the surface using ControMuffa. Apply with a brush, roller or airless spray gun. The product should be diluted with water according to the absorption of the substrate and the required thickness of the finish.


Do not apply at temperatures less than 5°C and a relative humidity higher than 80%.

The ready-to-use product contains a maximum of 10 g/l VOC and belongs to cat. A/a "Interior matt wall and ceiling paints", the EU limit value is 30 g/l.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	20-30% acqua / water
LEGANTE BINDER	resine viniliche
APPLICAZIONE APPLICATION	pennello / rullo / spruzzo brush / roller / spray
SOVRAPPLICAZIONE RECOAT TIME	2-3 h
ESSICAZIONE DRYING TIME	1 h in superficie - 6-8 h in profondità surface dry 1 h - thoroughly dry 6-8 h
RESA INDICATIVA (per mano) APPROXIMATE COVERAGE (single coat)	5-6 m ² /l
TINTE DISPONIBILI AVAILABLE COLORS	100

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS



I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.

REV 05/2020