

MARISOL



FONDO ANTIRUGGINE NITRORESISTENTE

Fondo opaco, caratterizzato da rapidissima essiccazione e da elevata resistenza su supporti metallici. Presenta ottimo potere anticorrosivo, buona stabilità e perfetta aderenza al supporto. È adatto alla sovrapplicazione con prodotti nitrosintetici.

CAMPI D'IMPIEGO

MARISOL viene indicato come fondo isolante e passivante per tutti i lavori di carrozzeria e per tutti i cicli di verniciatura che prevedano finiture con prodotti nitrosintetici. Può essere sovrapplicato anche con prodotti poliuretani e rapida essiccazione.

APPLICAZIONE

Controllare che il supporto da verniciare sia pulito da grasso e ruggine e perfettamente asciutto. Applicare a spruzzo diluendo con il 15-20% di diluente Nitro 090.000. La sovrapplicazione con smalti nitro o rapida essiccazione deve avvenire dopo almeno 2 ore.

Prodotto non destinato agli usi di cui alla direttiva 2004/42/CE.

NITRO RESISTANT RUST INHIBITING PRIMER

Matt primer characterized by very rapid drying and high resistance on metal substrates. It has excellent corrosion resistance properties, good stability and adheres perfectly to the substrate. It can be overcoated with nitro synthetic paint.

FIELDS OF USE

MARISOL is suitable as an insulating and passivating primer for all types of bodywork and for all types of painting that include finishing with nitro synthetic products. It can also be overcoated with polyurethane based and fast drying products.

APPLICATION


Make sure that there are no traces of grease or rust on the substrate to be painted and that it is completely dry. Apply by spraying. Dilute the product 15-20% with Nitro thinner 090.000. Wait at least 2 hours before overcoating with nitro or fast drying enamels.

Product not intended for the uses referred to in Directive 2004/42/EC.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	20-30% nitro 090.000
APPLICAZIONE APPLICATION	spruzzo spray
SOVRAPPLICAZIONE RECOAT TIME	2 h
ESSICAZIONE DRYING TIME	15' in superficie - 8 h in profondità surface dry 15' - thoroughly dry 8 h
RESA INDICATIVA (per mano) APPROXIMATE COVERAGE (single coat)	6-8 m ² /l
TINTE DISPONIBILI AVAILABLE COLORS	400 300

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS



I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.