

COD. 187



# MARICROM EXTRA



## ANTIRUGGINE A RAPIDA ESSICAZIONE

Antiruggine sintetica al fosfato di zinco, dotata di perfetta aderenza al metallo, stabilità e rapidità di essiccazione. Possiede notevole potere anticorrosivo legato alla percentuale di pigmenti passivanti impiegati, potere riempitivo ed ottima resa. Di facile applicazione, MARICROM EXTRA può essere sovraverniciata con Zeus, Emmebi, Nuovo&Antico, Rapidextra e Marilux.

### CAMPI D'IMPIEGO

Questa antiruggine viene impiegata per la preparazione di supporti destinati alla verniciatura con prodotti sia nitro che sintetici, ad aria e a forno. È quindi indicata per la protezione di qualsiasi tipo di manufatto in ferro, mobili metallici, scaffalature, carpenterie e strutture varie destinate sia all'esterno che all'interno.

### APPLICAZIONE

Controllare che il supporto da verniciare sia accuratamente ripulito da ruggine o calamina e privo di tracce di grasso o di umidità. Per l'applicazione a spruzzo, diluire con il 10% di diluente nitro 090.000. Per l'applicazione a pennello utilizzare tal quale o leggermente diluito. Tra uno strato ed il successivo è opportuno lasciar trascorrere almeno 24 ore.

Prodotto non destinato agli usi di cui alla direttiva 2004/42/CE.

## RAPID DRYING RUST INHIBITOR

This is a zinc phosphate based synthetic rust inhibitor with a good stability that dries quickly and adheres perfectly to the substrate. It has excellent corrosion resistance properties due to the high percentage passivating pigments and excellent filling properties and coverage. MARICROM EXTRA is easy to apply and can be overcoated with Zeus, Emmebi, Nuovo&Antico, Rapidextra and Marilux.

### FIELDS OF USE

This rust inhibitor is used for preparing substrates to be painted with both nitro and synthetic, air and oven cured products. It is therefore suitable for protecting any type of ferrous metal product such as, metal furniture, shelving, metal structural work and various structures intended for both indoor and outdoor use.

### APPLICATION


Make sure that the substrate to be painted has been thoroughly cleaned of rust or mill scale and that there are no traces of grease or moisture. For spray application, dilute 10% with nitro thinner 090.000. For brush application use as it is or dilute slightly. It is recommended to wait at least 24 hours between one application and the next.

Product not intended for the uses referred to in Directive 2004/42/EC.

## DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	nitro 090.000 3% pennello/brush - 10% spruzzo/spray
APPLICAZIONE APPLICATION	pennello / spruzzo brush / spray
SOVRAPPLICAZIONE RECOAT TIME	24 h
ESSICAZIONE DRYING TIME	30' in superficie - 12-18 h in profondità surface dry 30' -thoroughly dry 12-18 h
RESA INDICATIVA (per mano) APPROXIMATE COVERAGE (single coat)	6-7 m <sup>2</sup> /l
TINTE DISPONIBILI AVAILABLE COLORS	6214

## FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS



I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.

REV 09/2019