

LIDO PARQUET



VERNICE ALL'ACQUA PER PARQUET

LIDO PARQUET è caratterizzato da particolari doti di durezza, resistenza all'abrasione e facilità di applicazione. Aderisce perfettamente su qualsiasi superficie in legno. La vernice è caratterizzata da buona trasparenza e buona morbidezza superficiale ed è disponibile nella versione opaca e satinata.

CAMPI D'IMPIEGO

È indicato per la manutenzione dei pavimenti in legno usurato da graffi e calpestio, come parquet, scale in legno e manufatti in legno per interni.

APPLICAZIONE

Si applica con pennello a setole sintetiche o rullo. **Su legno nuovo:** carteggiare il legno con carta abrasiva grana 150. Applicare 3 mani, intervallate da 4 ore l'una dall'altra. Se si vuole dare una diversa colorazione al pavimento, consigliamo di utilizzare gli impregnanti colorati per legno della serie LidoLegno. **Su legno già verniciato:** carteggiare con carta abrasiva grana 280, applicando 1 o 2 mani di prodotto a seconda delle necessità, avendo cura di stendere bene il prodotto senza lasciare accumuli.

WATER-BASED VARNISH FOR WOODEN FLOORS

LIDO PARQUET is extremely hard, resistant to wear and easy to apply. Adheres perfectly to any type of wooden surface. The varnish has good transparency and a soft surface. It is available in a matt and satin finish.

FIELDS OF USE

It is suitable for the maintenance of wooden floors that are scratched and worn, such as parquet, wooden stairs and wooden indoor articles.


APPLICATION

Apply with a brush with synthetic bristles or roller. **On new wood:** sand with 150 grit sandpaper. Apply 3 coats, 4 hours apart. If you wish to give a different colour to the floor, we recommend using LidoLegno coloured wood stains. **On already varnished wood:** sand with 280 grit sandpaper, apply 1 or 2 coats as required, taking care to spread the product well without leaving thicker areas.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	0-10% acqua / water
APPLICAZIONE APPLICATION	pennello / rullo brush / roller
SOVRAPPLICAZIONE RECOAT TIME	4-6 h
ESSICAZIONE DRYING TIME	30' fuori polvere - 2 h in superficie - 12 h in profondità 30' dusty free - surface dry 2 h - thoroughly dry 12 h
RESA INDICATIVA (per mano) APPROXIMATE COVERAGE (single coat)	11-12 m ² /l
FINITURA FINISH	opaca matt (10 gloss) satinata satin (50 gloss)
TINTE DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS	incolore colourless

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS



I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.