

LIDOLEGNO



IMPREGNANTE ALL'ACQUA PER LEGNO

Protettivo trasparente ad effetto rustico, incolore o in varie tonalità a cartella, indicato per conservare nel tempo tutti i pregi del legno, nutrendolo e preservandolo sia dall'attacco dei funghi che dall'azione demolitiva degli agenti atmosferici. Non forma pellicola, pertanto non sfoglia e lascia traspirare il supporto. È ideale per l'uso in ambienti chiusi, perché è inodore e a basso contenuto di sostanze volatili (COV). Di facile applicazione, LidoLegno asciuga rapidamente e dopo poche ore è possibile la sovraverniciatura.

CAMPI D'IMPIEGO

È indicato per tutti i manufatti in legno posti sia all'esterno che all'interno. Per l'impiego all'esterno è preferibile usare LidoLegno nella versione colorata, poiché la presenza di ossidi di ferro trasparenti riduce l'assorbimento delle radiazioni solari limitando i danni derivanti dall'azione fotodemolitiva dei raggi UV. La versione colorata è indicata anche per migliorare l'aspetto di legni poco pregiati o scoloriti. Per una finitura più morbida e satinata applicare, come ultima mano, LIDOLEGNO VERNICE incolore che offre un'ulteriore protezione formando un film non sfogliante.

APPLICAZIONE

Su legno nuovo: carteggiare leggermente, togliere la polvere, eliminare eventuali tracce di resina con nostro diluente 090.000.

Su legno già trattato: su precedenti mani di impregnante è sufficiente carteggiare leggermente e togliere la polvere; se si deve operare su supporti trattati in precedenza con vernici o smalti, portare a nudo la superficie per facilitare la penetrazione del prodotto.

Il prodotto è pronto all'uso. Rimescolare bene il contenuto usando una spatola, specie per il prodotto colorato. Applicare la prima mano seguendo la venatura del legno e dopo qualche ora carteggiare leggermente la superficie; pulire dalla polvere quindi applicare la seconda mano. Applicare su supporto asciutto, a temperatura superiore a 15°C e umidità relativa inferiore al 70%. Per esterni a forte esposizione si consiglia l'applicazione di una terza mano. Le eventuali macchie e gli attrezzi usati si lavano subito con acqua.

Il prodotto pronto all'uso ha un contenuto massimo di 95 g/l di COV ed appartiene alla categoria A/e "Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne", il cui valore limite in COV è di 130 g/l.

WATER-BASED WOOD STAIN

Transparent rustic effect protective, colourless or in various colours as per the colour chart, suitable for preserving all the qualities of wood over time. It nourishes and protects the wood from both fungi and weathering. It does not form a film and therefore does not flake and allows the substrate to breathe. It is ideal for use indoors because it is odourless and has a low volatile organic compound (VOC) content. LidoLegno is easy to apply and dries quickly. A second coat can be applied after just a few hours.

CAMPI DI IMPIEGO

Suitable for both indoor and outdoor wood. It is recommended to use coloured LidoLegno for outdoor use as its transparent iron oxides reduce the absorption of solar radiation and limit damage caused by the destructive action of UV light. The coloured version is also suitable for improving the appearance of inexpensive or discoloured wood. For a softer and more satiny finish, apply a top coat of LIDOLEGNO VERNICE to provide additional protection in the form of a non-peeling film.

MODALITÀ D'USO

On new wood: sand lightly and remove the dust. Remove any traces of resin using our thinner 090.000.

On treated wood: lightly sand any previous layers of wood stain and remove the dust. If you have to treat surfaces that have previously been treated with paints or enamels, expose the bare wood to allow the product to penetrate more easily.

The product is ready to use. Mix thoroughly using a paint stir stick, especially if coloured. Apply the first coat following the grain of the wood and after a few hours lightly sand the surface; remove the dust then apply a second coat. Apply to dry substrate, at a temperature above 15°C and a relative humidity of less than 70%. For very exposed outdoor surfaces, it is recommended to apply a third coat.


Any drops and tools should be cleaned immediately with water.

The ready-to-use product contains 95 g/l VOC and belongs to category A/e "Varnishes and wood stains for indoor/outdoor finishes" the EU limit value is 130 g/l.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	pronto all'uso ready to use
APPLICAZIONE APPLICATION	pennello / immersione brush / immersion
SOVRAPPLICAZIONE RECOAT TIME	6-12 h
ESSICAZIONE DRYING TIME	1 h in superficie - 12 h in profondità surface dry 1 h - thoroughly dry 12 h
RESA INDICATIVA (per mano) APPROXIMATE COVERAGE (single coat)	8-10 m ² /l
TINTE DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS	incolore e tinte a cartella colourless and chart colours

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS



I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.