

COD. 658



KRISTAL



MONOCOMPONENTE VERNICE POLIURETANICA PER PARQUETS

Dotata di elevata brillantezza, KRISTAL è una vernice costituita da un veicolo poliuretano monocomponente che indurisce con l'umidità dell'aria. Dopo essiccazione dà origine ad un film molto duro ed elastico, resistente alle abrasioni ed al lavaggio. Presenta corpo e pienezza, con ottimo grado di riempimento in presenza di fenditure e incrinature.

CAMPI D'IMPIEGO

KRISTAL può essere usata per manufatti in legno che richiedano le caratteristiche di questo prodotto. È formulata e raccomandata per la verniciatura di pavimenti a tasselli, listoni, parquets e battiscopa in legno.

APPLICAZIONE

Su legno nuovo: a pennello o rullo applicare una prima mano di KRISTAL diluita al 10% max con nostro diluente sintetico 081.000. Attendere 24 ore per una completa essiccazione, quindi carteggiare molto bene con carta abrasiva autolubrificante ed applicare ancora due mani di KRISTAL tal quale, distanziate 24 ore l'una dall'altra.

Su legno già verniciato: portare a nudo o comunque eliminare le precedenti vernici non perfettamente aderenti. Togliere ogni traccia di sporco o di cera per favorire la completa adesione della vernice al supporto. A superficie asciutta, procedere come per legno nuovo.

Il prodotto pronto all'uso contiene 495 g/l di COV massimo, appartiene alla Cat. A/i "Pitture monocomponenti ad alte prestazioni" il cui valore massimo UE in COV è 500 g/l.

ONE-COMPONENT POLYURETHANE VARNISH FOR WOODEN FLOORS

High shine KRISTAL is a one-component polyurethane vehicle that hardens with the humidity in the air. It dries to a very hard and flexible film that is resistant to abrasion and washing. High body and fullness with an excellent capacity for filling gaps and cracks.

FIELDS OF USE

KRISTAL can be used for wood that requires the characteristics of this product. It is specially formulated and recommended for varnishing wood block flooring, planks, parquet and skirting boards.

APPLICATION

On new wood: apply the first coat of KRISTAL, diluted to max. 10% with our synthetic thinner 081.000, by brush or roller. Wait 24 hours for it to dry completely, then sand thoroughly with stearated sandpaper and apply two more coats of undiluted KRISTAL 24 hours apart.


On already varnished wood: expose the bare wood or anyway remove any loose previously applied varnish. Remove all traces of dirt or wax so that the varnish can adhere easily to the surface. Once the surface is dry, proceed as for new wood.

The ready-to-use product contains a maximum of 495 g/l VOC and belongs to category A/i "High performance one component paints" the EU limit value is 130 g/l.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	sintetico 081.000 10% 1ª mano/1 st coat
APPLICAZIONE APPLICATION	pennello / rullo brush / roller
SOVRAPPLICAZIONE RECOAT TIME	24 h
ESSICAZIONE DRYING TIME	2 h in superficie - 24 h in profondità surface dry 2 h - thoroughly dry 24 h
RESA INDICATIVA (per mano) APPROXIMATE COVERAGE (single coat)	8-10 m ² /l
FINITURA FINISH	extra lucido high gloss
TINTE DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS	incolore colourless

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS



I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.