

# FLATTING

◆ SOPRAFFINA ◆

## VERNICE ALCHIDICA BRILLANTE

È una vernice sintetica trasparente incolore, dotata di ottima brillantezza, pienezza di film ed elevata elasticità. Offre buona resistenza agli agenti atmosferici, alla luce ed al lavaggio. Protegge efficacemente le superfici trattate con una pellicola resistente, tale da ridurre i danni provocati dalla pioggia e dall'inquinamento.

### CAMPI D'IMPIEGO

Per le sue caratteristiche di protezione e decorazione, FLATTING SOPRAFFINA viene consigliata per la verniciatura di porte, infissi, serramenti, panchine, scale in legno e per tutti quei manufatti per i quali sia richiesta una finitura di pregio.

### APPLICAZIONE

Mescolare a fondo il contenuto con una spatola, sia prima che durante l'uso.  
 Applicare **su legno nuovo** stagionato e asciutto, preparando adeguatamente la superficie.  
**Su supporti già trattati** con smalti e vernici, portare a nudo e stuccare ove necessario.  
 Il prodotto è pronto all'uso e va applicato tal quale, in strati sottili. Tra la prima e la seconda mano lasciare passare almeno 24 ore.

Il prodotto ha un contenuto in COV di 395 g/l, appartiene alla cat. A/e "Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne" il cui contenuto max UE in COV è di 400 g/l.



## GLOSS ALKYD VARNISH

This is a transparent colourless synthetic varnish with excellent gloss, fullness of film and high flexibility. It has a good resistance to weathering, sunlight and washing. It effectively protects the surfaces by producing a resistant film that reduces damage caused by rain and pollution.

### FIELDS OF USE

Its protective and decorative characteristics makes FLATTING SOPRAFFINA ideal for wooden doors, windows, benches, stairs and for all items for which a high quality finish is required.

### MODALITÀ D'USO


Mix thoroughly using a paint stir stick, both before and during use.  
 Apply to **new seasoned and dry wood** after having prepared the surface.  
**On substrates that have already been treated** with enamels and paints, strip and fill if necessary. The product is ready to use and should be applied as it is, in thin coats. Allow at least 24 hours between the first and second coat.

The ready-to-use product contains 395 g/l VOC and belongs to category A/e "Varnishes and wood stains for indoor/outdoor finishes" the EU limit value is 400 g/l.

### DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

|  |   |
|--|---|
| DILUENTE<br>THINNER  | pronto all'uso<br>ready to use  |
| APPLICAZIONE<br>APPLICATION                                      | pennello<br>brush   |
| SOVRAPPLICAZIONE<br>RECOAT TIME                                  | 24 h  |
| ESSICAZIONE<br>DRYING TIME                                       | 4-6 h in superficie - 24 h in profondità<br>surface dry 4-6 h - thoroughly dry 24 h |
| RESA INDICATIVA (per mano)<br>APPROXIMATE COVERAGE (single coat) | 10 m <sup>2</sup> /l  |
| FINITURA<br>FINISH   | lucido<br>gloss   |
| TINTE DISPONIBILI<br>AVAILABLE COLOURS                           | incolore<br>colourless  |

### FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS



I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.