

COD. 699



# FONDO NITRO EXTRA



È una vernice di fondo trasparente, a base di nitrocellulosa e di resine alchidiche. Questa particolare composizione conferisce al prodotto notevoli caratteristiche di riempimento, elasticità e sovraspruzzabilità, unite alla rapidità di essiccazione e alla possibilità di una agevole carteggiatura a secco.

## CAMPI DI IMPIEGO

FONDO NITRO è indicato per la preparazione alla verniciatura di mobili o altri elementi in legno massiccio, o per supporti impiallacciati non esposti agli agenti atmosferici, e per i quali sia prevista una finitura industriale con prodotti nitro e sintetici quali Vernice Nitro, Kristal, Flating Imbarcazioni, Flating Sopraffina.

## APPLICAZIONE

Su legno non verniciato applicare il prodotto ben diluito; dopo essiccazione carteggiare a fondo con carta abrasiva, togliere ogni traccia di polvere e procedere alla finitura con le vernici sopraelencate.

Prodotto non destinato agli usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE.

This is a transparent nitrocellulose and alkyd resin based primer. This particular composition gives the product considerable flexibility and filling properties. It can be easily oversprayed, dries quickly and is easy to sand when dry.

## FIELDS OF USE

FONDO NITRO (NITRO PRIMER) is suitable for preparing wooden furniture or other solid or veneered wood substrates for painting that are not exposed to the weather and that will be finished with industrial nitro and synthetic products such as Vernice Nitro, Kristal, Flating Imbarcazioni, Flating Sopraffina.

## APPLICATION


For bare wood, apply the product well diluted. Once dry, sand thoroughly, remove all traces of dust and finish using the paints indicated above.

The product is not intended for the uses referred to in Directive 2004/42/EC.

## DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	20-30% nitro 090.000
APPLICAZIONE APPLICATION	spruzzo spray
SOVRAPPLICAZIONE RECOAT TIME	8 h
ESSICAZIONE DRYING TIME	20' in superficie - 8 h in profondità surface dry 20' - thoroughly dry 8 h
RESA INDICATIVA (per mano) APPROXIMATE COVERAGE (single coat)	6-8 m <sup>2</sup> /l

## FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS



I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.