

LIDOLEGNO CERA



IMPREGNANTE CERATO ALL'ACQUA PER LEGNO

Protettivo trasparente incolore ad effetto cerato, indicato per conservare nel tempo tutti i pregi del legno, nutrendolo e preservandolo dall'attacco dei funghi e dall'azione degli agenti atmosferici. Speciali cere conferiscono un piacevole effetto seta, con proprietà di idrorepellenza e di impermeabilità tali da respingere l'acqua lasciando tuttavia respirare il supporto. È ideale per l'uso in ambienti chiusi, perché è inodore e a basso contenuto di sostanze volatili (COV). Di facile applicazione, asciuga rapidamente e dopo poche ore è possibile la sovraverniciatura.

CAMPI D'IMPIEGO

È indicato per tutti i manufatti in legno posti sia all'esterno che all'interno. La presenza di un principio attivo con azione fungo-battericida assicura una valida protezione contro gli attacchi biologici e impedisce l'annerimento del legno. Per l'impiego all'esterno è consigliabile una prima mano di LidoLegno Impregnante nella versione colorata, poiché la presenza di ossidi di ferro trasparenti riduce l'assorbimento delle radiazioni solari limitando i danni derivanti dai raggi UV. La versione colorata è indicata anche per migliorare l'aspetto di legni poco pregiati o scoloriti. Come ultima mano applicare LIDOLEGNO CERA, che permette di ottenere una finitura più morbida e satinata ed un'ulteriore protezione formando un film non sfogliante.

APPLICAZIONE

Su legno nuovo: carteggiare leggermente, togliere la polvere, eliminare eventuali tracce di resina con nostro diluente 090.000.

Su legno già trattato: su precedenti mani di impregnante è sufficiente carteggiare leggermente e togliere la polvere; se si deve operare su supporti trattati in precedenza con vernici o smalti, portare a nudo la superficie per facilitare la penetrazione del prodotto.

Il prodotto è pronto all'uso. Rimescolare bene il contenuto usando una spatola, specie per il prodotto colorato. Applicare la prima mano seguendo la venatura del legno e dopo qualche ora carteggiare leggermente la superficie; pulire dalla polvere quindi applicare la seconda mano. Applicare a temperatura superiore a 15°C e umidità relativa inferiore al 70%. Le eventuali macchie e gli attrezzi usati si lavano subito con acqua.

Il prodotto pronto all'uso ha un contenuto massimo di 89 g/l di COV ed appartiene alla categoria A/e "Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo" il cui valore limite UE in COV è di 130 g/l.

WATER-BASED WAX-FINISH WOOD STAIN

Transparent wax-finish protective, suitable for preserving the quality of wood over time. It nourishes and protects it from both fungi and weathering. Special waxes create a pleasant silk effect. Their properties make the treated surface water-repellent and impermeable, causing water to run off while allowing the substrate to breathe. It is ideal for use indoors because it is odourless and has a low volatile organic compound (VOC) content. LidoLegno is easy to apply and dries quickly. A second coat can be applied after just a few hours.

FIELDS OF USE

Suitable for both indoor and outdoor wood. An active ingredient with fungicidal-bactericidal properties provides a valid protection against damage caused by organisms and prevents the wood from blackening. It is recommended to apply a first coat of coloured LidoLegno wood stain for outdoor as its transparent iron oxides reduce the absorption of solar radiation and limit damage caused by the destructive action of UV light. The coloured version is also suitable for improving the appearance of inexpensive or discoloured wood. For a softer and a more satiny finish, apply a final coat of LIDOLEGNO CERA to provide additional protection by forming a non-peeling film.

APPLICATION

On new wood: sand lightly and remove the dust. Remove any traces of resin using our thinner 090.000.

On treated wood: lightly sand any previous layers of wood stain and remove the dust. If you have to treat surfaces that have previously been treated with paints or enamels, expose the bare wood to allow the product to penetrate more easily.


The product is ready to use. Mix thoroughly using a paint stir stick, especially if coloured. Apply the first coat following the grain of the wood and after a few hours lightly sand the surface; remove the dust then apply a second coat. Apply to dry substrate, at a temperature above 15°C and a relative humidity of less than 70%. Any drops and tools should be cleaned immediately with water.

The ready-to-use product contains a maximum of 89 g/l VOC and belongs to category A/e "Minimum build wood stains" the EU limit value is 130 g/l.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	pronto all'uso ready to use
APPLICAZIONE APPLICATION	pennello / immersione brush / immersion
SOVRAPPLICAZIONE RECOAT TIME	4-6 h
ESSICAZIONE DRYING TIME	20' in superficie - 12 h in profondità surface dry 20' - thoroughly dry 12 h
RESA INDICATIVA (per mano) APPROXIMATE COVERAGE (single coat)	8-10 m ² /l
FINITURA FINISH	vellutato velvety
TINTE DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS	incolore e tinte a cartella colourless and chart colours

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS



I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.