

COD. 691 - 695



VERNICE NITRO



Si tratta di vernici nitrosintetiche trasparenti, in tinta neutra, dotate di elevata elasticità e pienezza di film, morbide al tatto e molto resistenti agli urti e allo sfregamento, perfettamente lavabili con i comuni prodotti per la pulizia del legno. Gli arredi in legno trattati con queste vernici mantengono a lungo l'aspetto acquisito.

CAMPI DI IMPIEGO

Sono formulate per la finitura industriale di mobili e serramenti, e per tutti gli altri elementi destinati all'interno, costruiti sia in legno massiccio che impiallacciato. Sono indicate sia per legno nuovo che per legno già verniciato, portato a nudo.

APPLICAZIONE

Mescolare a fondo il contenuto con una spatola, sia prima che durante l'uso. Il prodotto va opportunamente diluito con nostro diluente Nitro Antinebbia 090.000. Di uso industriale, in entrambe le versioni - lucida 691.000 e opaca 695.007 - la vernice nitro deve essere applicata esclusivamente a spruzzo, in ambienti provvisti di sistemi di abbattimento dei vapori. Applicare su legno nuovo stagionato e asciutto, preparando adeguatamente la superficie con nostro Fondo Nitro 699.005.

Il prodotto non è destinato agli usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE.

These are neutral transparent nitro paints with excellent flexibility and fullness of film. They are soft to the touch, very resistant to impact and rubbing and easily washable with readily available wood cleaning products. Wooden furnishings treated with these paints remain unaltered over time.

FIELDS OF USE

They are formulated for the industrial finishing of furniture, doors, windows and all the articles for indoor use made of solid or veneered wood. They are suitable both for new and already painted wood that has been stripped.

APPLICATION


Mix thoroughly using a paint stir stick, both before and during use. The product should be diluted with our Nitro Antinebbia 090.000 thinner. For industrial use, both the gloss 691.000 and matt 695.007 versions should only be applied by spraying in areas equipped with vapour extraction systems. Apply to new seasoned and dry wood after having prepared the surface using our primer Nitro 699.005.

The product is not intended for the uses referred to in Directive 2004/42/EC.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	20-30% nitro 090.000
APPLICAZIONE APPLICATION	spruzzo spray
SOVRAPPLICAZIONE RECOAT TIME	8 h
ESSICAZIONE DRYING TIME	15' in superficie - 8 h in profondità surface dry 15' - thoroughly dry 8 h
RESA INDICATIVA (per mano) APPROXIMATE COVERAGE (single coat)	6-8 m ² /l
FINITURA FINISH	lucido 691.000 - opaco 695.007 gloss 691.000 - matt 695.007
TINTE DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS	incolore colourless

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS



I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.