

COD. 312



# VITALEGNO



## RAVVIVANTE BASE ACQUA PER INFISSI

Ravvivante cremoso monocomponente a base acqua dotato di buon bagnamento e ottima resistenza all'esterno. Aderisce perfettamente su qualsiasi supporto, non sfoglia ma si consuma lentamente nel tempo preservando quindi il trattamento di verniciatura originale del serramento.

### CAMPI DI IMPIEGO

Indicato per rinnovare, ravvivare e proteggere le superfici verniciate dei serramenti esposti all'esterno. Le porte, le finestre e le persiane che sono sottoposte all'azione devastante delle intemperie, con il passare del tempo perdono l'aspetto originale diventando opache e ruvide perché il trattamento di verniciatura originale che protegge il legno è destinato a consumarsi. Quando l'intensità del colore del legno comincia a spegnersi, bisogna intervenire con una corretta manutenzione per riportare la protezione superficiale ed evitare un grave degrado del serramento.

### APPLICAZIONE

Vitalegno è un prodotto facile da usare. Applicare a rullo, pennello o con uno straccio. Pulire accuratamente i supporti e se necessario levigare. Può essere applicato anche direttamente su essenza in 2-3 mani senza eccedere nella quantità indicata.

Mantenere le latte accuratamente sigillate, in ambiente ben ventilato, a una temperatura controllata tra i 10°C e 30 °C.

## WATER-BASED BRIGHTENING FOR FIXTURES

One-component creamy water-based reviver with good wetting and excellent resistance outdoors. Adheres perfectly to any type of substrate. It does not flake but wears slowly with time to preserve the original window or door treatment.

### FIELDS OF USE

Suitable to restore, revive and protect the varnished external surfaces of windows and doors. Over time, doors, windows and shutters that are exposed to the weather lose their original appearance and become dull and rough due to the deterioration of the original protective coating. When the intensity of the wood colour begins to fade, you should restore the protective surface coating to prevent the window or door from severe degradation.

### APPLICATION

Vitalegno is easy to use. Apply with a roller, brush or cloth. Clean the substrates thoroughly, smooth if necessary. Can also be applied directly onto wood. Apply 2-3 coats. Do not exceed the amount indicated.

Keep the cans tightly sealed, in a well-ventilated place and at a controlled temperature of between 10°C and 30°C.

## DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	pronto all'uso ready to use
APPLICAZIONE APPLICATION	pennello / rullo / straccio brush / spray / rag
SOVRAPPLICAZIONE RECOAT TIME	6 h
ESSICAZIONE DRYING TIME	6 h in superficie - 24 h in profondità surface dry 6 h - thoroughly dry 24 h
RESA INDICATIVA (per mano) APPROXIMATE COVERAGE (single coat)	8-10 m <sup>2</sup> /l
TINTE DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS	incolore colourless

## FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS



I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.

REV 09/2019