

# XILOFOND CERA



## IMPREGNANTE CERATO PER LEGNO

XILOFOND CERA è un eccellente trattamento di protezione e decorazione del legno. Speciali cere conferiscono al prodotto un piacevole effetto seta, nelle tonalità che rispettano ed esaltano la naturale venatura del legno. Resine ad alto potere penetrante assicurano alla superficie trattata proprietà di idrorepellenza e di impermeabilità, tali da respingere l'acqua lasciando tuttavia respirare il supporto. I pigmenti trasparenti proteggono dall'azione demolitrice dei raggi UV e la presenza di principio attivo con azione fungo-battericida assicura una valida protezione contro gli attacchi biologici e impedisce l'annerimento del legno.

### CAMPI DI IMPIEGO

È indicato sia all'interno che all'esterno per proteggere, decorare e rinnovare i manufatti in legno, quali balconi, porte, travi, perlinature, sottotetti, mobili da giardino o panchine. Non forma pellicola sfogliante, rigonfiamenti o screpolature di superficie. Le tinte sono miscelabili tra loro per ottenere nuove tonalità oltre a quelle in cartella.

### APPLICAZIONE

Agitare molto bene, specialmente nella versione pigmentata. Applicare preferibilmente a pennello, seguendo la venatura del legno, su superfici pulite ed asciutte, prive di incrostazioni di precedenti smalti o vernici. Attendere almeno 24 ore tra una mano e l'altra. Ad essiccazione avvenuta si può carteggiare delicatamente il supporto per eliminare il pelo del legno e per aumentare l'effetto vellutato della mano finale. La superficie così trattata non necessita di finitura con vernici Flatting. Per una maggiore protezione da funghi e muffe si può applicare, come prima mano, lo Xilofond incolore e, dopo essiccazione, lo XILOFOND CERA nella tonalità desiderata.

Il prodotto pronto all'uso contiene 495 g/l di COV e appartiene alla categoria A/f "Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo", il cui valore limite UE è di 700 g/l.

## WAX-FINISH WOOD STAIN

XILOFOND CERA is excellent for protecting and decorating wood. Special waxes give the product a pleasant silk effect, in shades that follow and enhance the natural grain of the wood. Resins with a high penetrating capability make the treated surface water-repellent and impermeable, causing water to run off while allowing the substrate to breathe. The transparent pigments provide protection against the destructive action of UV light and the fungicidal-bactericidal properties of the active ingredient provide a valid protection against damaged cause by organisms and prevents the wood from blackening.

### FIELDS OF USE

It is suitable for both indoor and outdoor use to protect, decorate and restore wooden articles, such as balconies, doors, beams, panelling, attics, garden furniture or benches. It does not form a film that is subject to flaking or cause surface blisters or cracks. The colours can be mixed together to obtain new shades in addition to those on the colour chart.

### APPLICATION


Shake well, especially the pigmented version. Apply preferably by brush, following the grain of the wood, on clean dry surfaces, free from traces of previous enamels or paints. Allow at least 24 hours between coats. Once dry, the surface can be lightly sanded to remove the wood fibres and to increase the velvety effect of the final coat. The treated surfaces does not need to be finished with Flatting varnishes. For additional protection against fungi and mould, you can apply colourless Xilofond as the first coat and once it has dried, apply the required shade of XILOFOND CERA.

The ready-to-use product contains a maximum of 495 g/l VOC and belongs to category A/f "Minimum build wood stains" the EU limit value is 700 g/l.

## DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	pronto all'uso ready to use
APPLICAZIONE APPLICATION	pennello brush
SOVRAPPLICAZIONE RECOAT TIME	24 h
ESSICAZIONE DRYING TIME	6 h in suin superficie - 24 h in profondità surface dry 6 h - thoroughly dry 24 h
RESA INDICATIVA (per mano) APPROXIMATE COVERAGE (single coat)	8-10 m <sup>2</sup> /l
FINITURA FINISH	vellutato velvety
TINTE DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS	incolore e tinte a cartella colourless and chart colours

## FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS



I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.