

EMMEBI

SMALTO SINTETICO

Smalto brillante di qualità superiore, formulato con resine alchidiche e pigmenti coloranti resistenti ai raggi ultravioletti ed esenti da piombo e cromo. Per la facilità di applicazione, l'ottima pennellabilità e la completa dilatazione, è in grado di soddisfare le esigenze sia di professionisti che di applicatori poco esperti. Origina un film brillante, pieno ed omogeneo, molto coprente e resistente ai graffi, agli urti e agli agenti atmosferici. Possiede un discreto potere anticorrosivo ed un elevato ancoraggio anche su vecchie pitture sintetiche.

CAMPI D'IMPIEGO

È indicato all'esterno così come all'interno, per la protezione e la decorazione di strutture in ferro e legno o per superfici in muratura. Tutti i supporti devono essere opportunamente trattati.

APPLICAZIONE

Mescolare a fondo con una spatola prima e durante l'uso. Applicare a pennello o a rullo, tal quale, in strati sottili e incrociando le pennellate.

Su ferro: eliminare ogni traccia di sporco o ruggine. Applicare una mano di antiruggine Inoxidol e, dopo 24 ore, una o due mani di EMMEBI distanziate 24 ore l'una dall'altra.

Su legno: stuccare eventuali fessure e applicare una mano di fondo Marinite. Dopo 24 ore carteggiare ed applicare una o due mani di EMMEBI distanziate 24 ore l'una dall'altra.

Il prodotto pronto all'uso contiene 390 g/l di COV, appartiene alla cat. A/i "Pitture monocomponenti ad alte prestazioni" il cui valore max UE in COV è 500 g/l.



SYNTHETIC ENAMEL

Superior quality high gloss enamel, formulated with alkyd resins and UV light resistant colouring pigments. Lead and chrome free. Its ease of application, excellent brushability and complete expansion, means that can meet the needs of both professional painters and inexperienced users. It creates a high gloss, full and homogeneous film that is opaque and resistant to scratches, impact and weathering. Good corrosion resistance and high adhesion even on top of old synthetic paints.

FIELDS OF USE

It is suitable for both outdoor and indoor use to protect and decorate iron and wood structures or masonry. All surfaces must be properly prepared.

APPLICATION

Mix thoroughly using a paint stir stick, both before and during use. Apply with a brush or roller, undiluted in thin layers and crossing the brush strokes.

On ferrous metals: remove all traces of dirt or rust. Apply one coat of Inoxidol rust inhibitor and after 24 hours, one or two coats of EMMEBI 24 hours apart.


On wood: fill any cracks and apply a coat of Marinite primer. Sand after 24 hours and apply one or two coats of EMMEBI 24 hours apart.

The ready-to-use product contains 390 g/l VOC and belongs to category A/i "High performance one component paints", the EU limit value is 500 g/l.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	sintetico 081.000 5% spruzzo/spray
APPLICAZIONE APPLICATION	pennello / rullo / spruzzo brush / roller / spray
SOVRAPPLICAZIONE RECOAT TIME	24 h
ESSICAZIONE DRYING TIME	6 h in superficie - 24 h in profondità surface dry 6 h - thoroughly dry 24 h
RESA INDICATIVA (per mano) APPROXIMATE COVERAGE (single coat)	10 m ² /l
FINITURA FINISH	lucido gloss
TINTE DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS	tinte a cartella chart colours

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS



I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.