

LIDO

SMALTO ALL'ACQUA

Smalto lucido e satinato all'acqua atossico, ininfiammabile ed inodore, per interni ed esterni, realizzato con particolari resine acriliche non ingiallenti e costantemente adeguato alle più avanzate tecniche di formulazione e controllo. Ottima ritenzione della brillantezza e del punto di colore iniziali, alta copertura, prolungata resistenza alla luce e agli agenti atmosferici ed elasticità del film di pittura. L'impiego di componenti altamente selezionati conferisce a LIDO facilità di applicazione, velocità di essiccazione, sovrapposizione dopo 6-8 ore, facilità di pulizia (con acqua), miscibilità delle tinte pronte.

CAMPI D'IMPIEGO

LIDO è particolarmente raccomandato in ambienti chiusi o abitati, perché inodore. Essendo dotato di notevole dilatazione ed ottima adesione, ed anche in funzione di un appagante effetto estetico, LIDO è particolarmente indicato per finiture di pregio su PVC rigido, lamiera zincata, alluminio, fibrocemento, legno nuovo o già verniciato, ferro nuovo o già verniciato.

APPLICAZIONE

Mescolare a fondo il prodotto. Può essere applicato a pennello e a rullo tal e quale o diluito al 5-10% con acqua; a spruzzo, diluito al 15-20%. Applicare solo su superfici asciutte, a temperature superiori a 15° e umidità relativa non elevata, inferiore a 70%.

Su ferro nuovo: applicare due mani di antiruggine Inoxidol e quindi due mani incrociate di LIDO. **Su ferro già verniciato:** asportare ruggine o vernici poco ancorate, poi proseguire come su ferro nuovo. **Su legno nuovo:** applicare due mani di Marinite, carteggiare e quindi due mani incrociate di LIDO. **Su legno già verniciato o impregnato:** carteggiare per eliminare le parti incoerenti, stuccare se necessario, quindi proseguire come per legno nuovo. **Su PVC, lamiera zincata, alluminio e superfici già verniciate** è sufficiente sgrassare e pulire bene le superfici da trattare e applicare due mani di LIDO. Teme il gelo, conservare a +5°C minimo.

Il prodotto pronto all'uso contiene 80 g/l di COV massimo, appartiene alla Cat. A/d "Pittura per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica" il cui valore massimo UE in COV è 130 g/l.



WATER-BASED ENAMEL

Non-toxic, non-flammable and odourless water-based gloss and satin enamel for indoor and outdoor use made with special non-yellowing acrylic resins and constantly kept up to date with to the most advanced formulation and testing techniques. Excellent gloss and initial colour retention, high coverage, extended resistance to sunlight and weathering, and paint film flexibility. The use of highly selected components makes LIDO easy to apply, makes it fast drying (re-coat after 6-8 hours), easy to clean (with water) and miscible with ready-to-use colours.

FIELDS OF USE

LIDO is odourless and therefore particularly recommended for indoor or inhabited environments. With its excellent expansion and adhesion and a pleasing aesthetic effect, LIDO is particularly suitable for fine finishes on rigid PVC, galvanized sheet metal, aluminium, fibre cement, new or already painted wood or ferrous metals.

APPLICATION

Mix thoroughly. It can be applied by brush or roller as is or diluted 5-10% with water; for spray application dilute 15-20%. Apply only to dry surfaces, at temperatures above 15° and a relative humidity of less than 70%.

On new ferrous metals: apply two coats of Inoxidol rust inhibitor and then apply two coats of LIDO, crossing the brush strokes. **On already painted ferrous metals:** remove any rust or loose paint, then proceed as for new metal. **On new wood:** apply two coats of Marinite, sand and then apply two coats of LIDO, crossing the brush strokes. **On already painted or stained wood:** sand to remove any loose areas, fill if necessary and then proceed as for new wood. **On PVC, galvanized metal, aluminium and surfaces that have already been painted,** simply degrease and clean the surfaces to be treated and apply two coats of LIDO. Protect from frost. Store at +5°C minimum.

The ready-to-use product contains 80 g/l VOC and belongs to category A/d "Interior/exterior trim and cladding paints for wood, metal or plastic", the EU limit value is 130 g/l.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	acqua / water 5-10% pennello, rullo/brush, roller - 15-20% spruzzo/spray
APPLICAZIONE APPLICATION	pennello / rullo / spruzzo brush / roller / spray
SOVRAPPLICAZIONE RECOAT TIME	6-8 h
ESSICAZIONE DRYING TIME	1 h in superficie - 12 h in profondità surface dry 1 h - thoroughly dry 12 h
RESA INDICATIVA (per mano) APPROXIMATE COVERAGE (single coat)	10-12 m ² /l
FINITURA FINISH	lucido 320 - satinato 321 gloss 320 - satin 321
TINTE DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS	tinte a cartella chart colours

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS



I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.