

COD. 319



SOTTO SMALTO LIDO



FONDO TIXOTROPICO ALL'ACQUA

Pittura di fondo idrodiluibile, a base di resine acriliche in dispersione acquosa. È indicato per la preparazione di superfici interne ed esterne da verniciare con smalti all'acqua o con idropitture murali. Migliora l'adesione del prodotto di finitura al supporto, non cola, non gocciola ed è perfettamente lavabile. Presenta ottimo potere riempitivo e livellante, minima contrazione ed uniforme distensione, facile applicazione e carteggiabilità dopo breve tempo dall'applicazione.

CAMPI D'IMPIEGO

Non essendo assorbente, costituisce un sottofondo ideale per la verniciatura di legno e intonaco. È indicato inoltre per migliorare l'aggrappaggio dello smalto su alluminio, lamiera zincata e PVC rigido.

APPLICAZIONE

Controllare che la superficie da trattare sia asciutta e perfettamente pulita, rimuovendo eventuali vecchie pitture screpolate o scrostate; se necessario, stuccare nodi e fessure evidenti. Diluire con acqua al 5% per applicazione a pennello o rullo, al 20% per spruzzo. Applicare una o due mani, in funzione dell'assorbimento del supporto, a temperatura superiore a 15°C e con umidità relativa inferiore al 70%. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare e verniciare con smalto Lido su legno o smalto Lidoedilizia su intonaco. Sia prima che durante l'uso rimescolare bene con spatola per smalti.

Il prodotto pronto all'uso contiene 80 g/l di COV max, appartiene alla cat. A/D "Pittura per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica" il cui valore max UE in COV è di 130 g/l.

THIXOTROPIC WATER BASED PRIMER

Aqueous acrylic polymer dispersion primer suitable for preparing internal and external surfaces to be painted with water-based enamels or with water-based masonry paints. It improves the adhesion of the finishing product to the substrate, doesn't drip or run and is easily washable. It has excellent filling and levelling properties, minimal contraction and uniform flow. It is easy to apply and can be sanded after a short time.

FIELDS OF USE

It is non-absorbent and therefore ideal as an undercoat for wood and plaster. It is also suitable for improving the adhesion of enamel paints to aluminium, galvanized sheet metals and rigid PVC.

APPLICATION

Make sure that the surface to be treated is dry and perfectly clean. Remove any cracked or peeling paint. If necessary, fill any obvious knots and cracks. For brush or roller application, dilute with 5% water. For spray application, dilute 20%. Apply one or two coats, according to the absorption of the substrate. Apply at temperatures higher than 15°C and a relative humidity of less than 70%. Once dry, sand and paint wood with Lido enamel or coat plaster with Lidoedilizia.

Mix well both before and during use, using a stir stick for enamels.

The ready-to-use product contains a maximum of 80 g/l VOC and belongs to category A/D "Interior/exterior trim and cladding paints for wood, metal or plastic", the EU limit value is 130 g/l.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	acqua / water (5% pennello-rotolo/brush-roller - 20% spruzzo/spray)
APPLICAZIONE APPLICATION	pennello / rotolo / spruzzo brush / roller / spray
SOVRAVERNICIATURA RECOAT TIME	3 h
ESSICCAZIONE DRYING TIME	2-3 h in profondità thoroughly dry 2-3 h
RESA INDICATIVA APPROXIMATE COVERAGE	6-7 m ² /l
TINTE DISPONIBILI AVAILABLE COLORS	100

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS



I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.