

NUOVO & ANTICO



SMALTO ANTICORROSIVO MANOUNICA

Pittura sintetica anticorrosiva in grado di svolgere la duplice funzione di fondo e di finitura decorativa. Non richiede quindi l'utilizzo di un prodotto antiruggine e permette di ridurre al minimo la preparazione delle superfici da proteggere. La speciale struttura tixotropica *gel antigoccia* e la presenza di pigmenti anticorrosivi con effetto passivante conferiscono a questo smalto caratteristiche tecniche ed estetiche che facilitano il recupero e la valorizzazione dei manufatti artigianali ed artistici.

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto unico per fondo e finitura, applicabile direttamente su ferro nuovo, vecchio o già verniciato, su legno e su cemento.

APPLICAZIONE

NUOVO & ANTICO Brillante non necessita di antiruggine e può essere applicato direttamente sul metallo anche ossidato, purchè vengano eliminati fiori e scaglie di ruggine, carteggiando la superficie se si vuole prolungare maggiormente la protezione del manufatto nel tempo. Dopo completa pulizia del supporto con solvente, si applica a pennello o a rullo il prodotto mescolato accuratamente con una spatola, tal quale o leggermente diluito al bisogno con acquaragia 080.000.

Il prodotto pronto all'uso contiene 450 g/l max di COV, appartiene alla Cat. A/i "Pittura monocomponente ad alte prestazioni" il cui valore massimo UE in COV è 500 g/l.

SINGLE COAT RUST-INHIBITING ENAMEL

Rust inhibiting synthetic paint that has the dual function of a primer and a decorative finish. It therefore doesn't require a rust inhibitor, which means that the surfaces to be protected require minimal preparation. The special thixotropic structure of the non-drip gel and the rust-inhibiting pigments that have a passivating effect give this enamel technical and aesthetic characteristics that allow hand-crafted and artistic artefacts to be repaired and improved.

FIELDS OF USE

A single product for both the primer and finishing coat that can be applied directly on new, old or already painted ferrous metals or on wood or cement.

APPLICATION

NUOVO & ANTICO Brillante does not require a rust inhibitor and can be applied directly on metal even if it is oxidized, provided that any patches of rust have been eliminated by sanding the surface in order to extend the protection even further. After thoroughly cleaning the substrate with solvent, mix the product well using a paint stir stick and apply as it is or slightly diluted with turpentine 080.000, if necessary, using a brush or roller.

The ready-to-use product contains a maximum of 450 g/l VOC and belongs to Cat. A/i "One-pack performance coatings", the EU limit value is 500 g/l.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	pronto all'uso / ready to use acquaragia 080.000
APPLICAZIONE APPLICATION	pennello / rullo brush / roller
SOVRAPPLICAZIONE RECOAT TIME	manounica single coat
ESSICAZIONE DRYING TIME	6-12 h in profondità thoroughly dry 6-12 h
RESA INDICATIVA APPROXIMATE COVERAGE	12 m ² /l
FINITURA FINISH	lucido gloss
TINTE DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS	tinte a cartella chart colours

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS



I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV s.r.l. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV s.r.l. It is the responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.