

RAPID EXTRA



SMALTO SINTETICO A RAPIDISSIMA ESSICAZIONE

Prodotto di finitura lucida, formulato con resine alchidiche modificate e con pigmenti colorati resistenti ai raggi UV ed esenti da piombo e cromo. Consente la formazione di un film molto coprente, brillante, perfettamente aderente ed elastico con ottima resistenza agli agenti atmosferici, agli oli ed ai carburanti.

CAMPI D'IMPIEGO

RAPIDEXTRA presenta un elevato corpo con ottimo potere riempitivo, per cui è vantaggiosamente utilizzato per supporti non perfettamente spianati o per superfici ove siano evidenti le tracce di lavorazione. È quindi destinato alla verniciatura di ogni tipo di struttura metallica destinata all'esterno e particolarmente indicato per motofalciatrici, betoniere, trattori, carri agricoli, gru, ruspe o altre macchine edili o agricole.

APPLICAZIONE

Preparare adeguatamente il supporto, eliminando ruggine o vernici poco ancorate. Pulire e sgrassare, specie le superfici nuove, con nostro diluente 090.000 quindi applicare una mano di antiruggine Marisol, Marinox o Maricrom Extra. Applicare a spruzzo RAPIDEXTRA preventivamente mescolato a fondo e diluito con il 20% di nostro diluente 090.000. Per l'applicazione a pennello, indicata solo per piccoli ritocchi, la diluizione è del 10-15%.

Prodotto non destinato agli usi di cui alla direttiva 2004/42/CE.

SUPER-FAST DRYING SYNTHETIC ENAMEL

Gloss finish containing modified alkyd resins and UV light resistant coloured pigments. Lead and chromium free. It forms a high coverage, high gloss, extremely adherent and flexible film with excellent resistance to weathering, oils and fuels.

FIELDS OF USE

RAPIDEXTRA has a high consistency with excellent filling power, so it is particularly useful on substrates that are not perfectly smooth or for surfaces on which there are evident machining marks. It is therefore suitable for painting any type of metal structure for outdoor use and particularly suitable for motor-mowers, concrete mixers, tractors, agricultural trailers, cranes, bulldozers or other construction or agricultural machines.

APPLICATION


Prepare the substrate by removing any rust or loose paint. Clean and degrease, especially new surfaces, using our thinner 090.000. Then apply a coat of Marisol, Marinox or Maricrom Extra rust inhibitor. Apply RAPIDEXTRA by spraying after having thoroughly mixed and diluted it with 20% of our 090.000 thinner. For brush application, recommended only for touching up, dilute by 10-15%.

Product not intended for the uses referred to in Directive 2004/42/EC.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	nitro 090.000 20% spruzzo/spray
APPLICAZIONE APPLICATION	spruzzo spray
SOVRAPPLICAZIONE RECOAT TIME	24 h
ESSICAZIONE DRYING TIME	10' fuori polvere - 30' in superficie - 24 h in profondità dusty free 10' - surface dry 30' - thoroughly dry 24 h
RESA INDICATIVA (per mano) APPROXIMATE COVERAGE (single coat)	10 m ² /l
FINITURA FINISH	lucido gloss
TINTE DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS	tinte a cartella e RAL industriali chart colours and RAL

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS



I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.