



SMALTO EXTRA

Smalto sintetico di finitura dotato di eccellenti caratteristiche generali. Presenta ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'invecchiamento così come agli urti e ai graffi, grazie alla particolare elasticità del film protettivo che origina. Offre inoltre notevole brillantezza e prolungata stabilità di tinta, ottima distensione e facilità di applicazione, aderenza e potere coprente molto elevati, con perfetto ancoraggio anche su vecchie pitture.

CAMPI D'IMPIEGO

ZEUS è indicato per finiture di pregio nell'edilizia e nella nautica, e raccomandato al privato e al professionista quando vogliono privilegiare la qualità. Può essere applicato su qualsiasi supporto in ferro o legno, destinato sia all'interno che all'esterno.

APPLICAZIONE

Mescolare a fondo con una spatola prima e durante l'uso. Applicare in strati sottili incrociando le pennellate. Per applicazioni a pennello o rullo usare il prodotto tal quale e per l'applicazione a spruzzo diluito con diluente 081.000 al 5%.

Su ferro: eliminare ogni traccia di sporco o ruggine. Applicare una mano di antiruggine Inoxidol e, dopo 24 ore, una o due mani di ZEUS distanziate 24 ore l'una dall'altra.

Su legno: stuccare eventuali fessure con stucco sintetico e applicare una mano di fondo Marinite. Dopo 24 ore carteggiare ed applicare una o due mani di ZEUS distanziate 24 ore l'una dall'altra.

Il prodotto pronto all'uso contiene 300 g/l di COV, appartiene alla cat. A/d "Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno e metallo" il cui valore max UE in COV è 300 g/l.

ENAMEL EXTRA

Synthetic topcoat enamels with excellent general characteristics. The high flexibility of the film provides excellent resistance to weathering and ageing as well as impact and scratches. It also offers outstanding gloss and lasting colour stability, excellent flow and is easy to apply. It has an exceptional covering capacity and adherence, even when applied to previously painted surfaces.

FIELDS OF USE

ZEUS is suitable for producing fine finishes in the construction and boat building sectors and is highly recommended for both professional and non-professional use when high quality is required. It can be applied to any type of wood or metal substrate for either indoor or outdoor use.

APPLICATION

Mix thoroughly using a paint stir stick, both before and during use. Apply in thin layers, crossing the brush strokes. For brush or roller application, use the product as it is. For spray application, dilute 5% with thinner 081.000.

On ferrous metals: remove any dirt or rust. Apply one coat of Inoxidol rust inhibitor and after 24 hours, one or two coats of ZEUS 24 hours apart.

On wood: fill any cracks with a synthetic filler and apply a coat of Marinite primer. Sand after 24 hours and apply one or two coats of ZEUS 24 hours apart.

The ready-to-use product contains 300 g/l VOC and belongs to category A/d "Interior/ Exterior trim and cladding paints for wood and metal", the EU limit value is 300 g/l.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	sintetico 081.000 5% spruzzo/spray
APPLICAZIONE APPLICATION	pennello / rullo / spruzzo brush / roller / spray
SOVRAPPLICAZIONE RECOAT TIME	24 h
ESSICAZIONE DRYING TIME	6 h in superficie - 24 h in profondità surface dry 6 h - thoroughly dry 24 h
RESA INDICATIVA (per mano) APPROXIMATE COVERAGE (single coat)	10-12 m ² /l
FINITURA FINISH	lucido 485 - opaco 585 (solo bianco e nero) gloss 485 - matt 585 (only white and black)
TINTE DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS	tinte a cartella chart colours

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS



I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.