

# PAVIMENTO!



## SMALTO LUCIDO PER PAVIMENTI

È un prodotto dotato di rapidissima essiccazione, che origina un film aderente con elevata copertura. Resiste bene all'abrasione ed al lavaggio anche se poco indicato all'utilizzo da transito industriale. Ottima adesione al fondo purchè adeguatamente pulito e sgrassato.

### CAMPI D'IMPIEGO

Smalto lucido indicato per la verniciatura di pavimenti in mattoni o in cemento liscio, indicato soprattutto ad un uso pedonale.

### APPLICAZIONE

È di facile applicazione, e pertanto indicato anche per il  *fai da te*  purchè venga eseguita una accurata pulizia del fondo. Controllare che la superficie da verniciare sia perfettamente sgrassata, pulita ed asciutta. Diluire il prodotto con il 4-5% di diluente 081.000 ed applicare in strati sottili, incrociando bene le pennellate. Tra uno strato ed il successivo lasciar trascorrere almeno 24 ore.

Il prodotto pronto all'uso contiene 370 g/l max di COV, appartiene alla Cat. A/i "Pittura monocomponente ad alte prestazioni" il cui valore massimo UE in COV è 500 g/l.

## GLOSS ENAMEL FOR FLOORS

Fast drying easy to apply gloss enamel. It creates an adherent film with a very high covering capacity and which is resistant to abrasion and washing.

Excellent adhesion to the substrate as long as it is suitably clean and free from grease.

### FIELDS OF USE

Created for painting brick or smooth cement floors, especially suitable for foot traffic and moderately wear resistant to light industrial traffic.

### APPLICATION


It is easy to apply, and also suitable for  *do it yourself*  as long as a thorough cleaning of the bottom is performed. Checking the surface to be painted is perfectly degreased, clean and dry. Dilute the product with 4-5% thinner 081.000 and apply in thin layers, crossing the brush strokes well. Allow at least 24 hours to elapse between one layer and the next.

The ready-to-use product contains a maximum of 370 g/l VOC and belongs to Cat. A/i "One-pack performance coatings", the EU limit value is 500 g/l.

## DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	5% sintetico 081.000
APPLICAZIONE APPLICATION	pennello / rullo brush / roller
SOVRAPPLICAZIONE RECOAT TIME	24 h
ESSICAZIONE DRYING TIME	2 h in superficie - 24 h in profondità surface dry 2 h - thoroughly dry 24 h
RESA INDICATIVA (per mano) APPROXIMATE COVERAGE (single coat)	6-8 m <sup>2</sup> /l
TINTE DISPONIBILI AVAILABLE COLORS	<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">425</span> <span style="background-color: grey; color: white; padding: 2px;">326</span>

## FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS



I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.