

COD. **660**



BITUBLACK



VERNICE NERA BITUMINOSA

Vernice bituminosa densa, di aspetto brillante, con elevate proprietà di ancoraggio e di rapida essiccazione. Il prodotto ha inoltre caratteristiche antipolvere e impermeabilizzanti.

CAMPI D'IMPIEGO

È indicata, come antiruggine e anticorrosivo; utilizzato come antifungo e antipudrino, per la conservazione del legno; con funzione impermeabilizzante su altre varie superfici e strutture. Ottimo per saturare le porosità del cemento, superfici curve a falda inclinata e verticale. Viene inoltre utilizzato per strutture metalliche, grondaie, canali, serbatoi, ponteggi tubolari, lamiere, scossaline, per proteggere interrati in ferro, legno, cemento.

APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso. Mescolare prima dell'utilizzo. Qualora si rendessero necessarie delle diluizioni utilizzare i comuni diluenti, sia nitro che sintetici. Applicare a spruzzo, pennello, o spazzolone su superfici asciutte, pulite e senza parti friabili. Evitare le condizioni estreme di caldo (> 35°C) e freddo (< 5°C) durante l'applicazione. Non applicare Black Catramina su supporti molto caldi perché verrebbe accelerato eccessivamente il processo di filiazione della pittura con conseguenze negative sulla coesione e sull'adesione dei prodotti sul supporto.

RAPID DRYING RUST INHIBITOR

This is a zinc phosphate based synthetic rust inhibitor with a good stability that dries quickly and adheres perfectly to the substrate. It has excellent corrosion resistance properties due to the high percentage passivating pigments and excellent filling properties and coverage. MARICROM EXTRA is easy to apply and can be overcoated with Zeus, Emmebi, Nuovo&Antico, Rapidextra and Marilux.

FIELDS OF USE

This rust inhibitor is used for preparing substrates to be painted with both nitro and synthetic, air and oven cured products. It is therefore suitable for protecting any type of ferrous metal product such as, metal furniture, shelving, metal structural work and various structures intended for both indoor and outdoor use.


APPLICATION

Make sure that the substrate to be painted has been thoroughly cleaned of rust or mill scale and that there are no traces of grease or moisture. For spray application, dilute 10% with nitro thinner 090.000. For brush application use as it is or dilute slightly. It is recommended to wait at least 24 hours between one application and the next.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	pronto all'uso ready to use
APPLICAZIONE APPLICATION	pennello / rullo brush / roller
SOVRAPPLICAZIONE RECOAT TIME	manounica single coat
ESSICAZIONE DRYING TIME	30' in superficie - 2 h in profondità surface dry 30' - thoroughly dry 2 h
RESA INDICATIVA (per mano) APPROXIMATE COVERAGE (single coat)	5-6 m ² /l
TINTE DISPONIBILI AVAILABLE COLORS	900

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS



I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.