

COD. 097



# Gel SVERNICIANTE



## GEL SVERNICIANTE ALL'ACQUA

Prodotto con nuova formulazione potenziata, per sverniciare efficacemente e senza rischi anche in ambienti poco aerati. Non contiene sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente, ed è esente da N.metil pirrolidone. Non contiene cloruro di metilene o soda caustica. L'assenza di solventi aggressivi può comportare un tempo di azione più lungo rispetto agli sverniciatori tradizionali, ma il risultato è di alta efficacia in quanto lo speciale sistema filmogeno ad acqua adegua l'evaporazione dei principi svernicianti all'attività di rimozione della vernice.

### CAMPI D'IMPIEGO

È ideale per rimuovere diversi tipi di smalti, vernici e rivestimenti, esclusi i sistemi a due componenti, da legno, ferro, materiali plastici, superfici murali.

### APPLICAZIONE

A pennello, applicare tal quale, senza alcuna diluizione, uno strato adeguato di GEL SVERNICIANTE sulle superfici da sverniciare. A rammollimento avvenuto, rimuovere la massa con una spatola. Completare la pulizia del supporto trattato lavando con acqua. Lavare con acqua anche gli attrezzi usati. Una volta applicato, il prodotto si mantiene morbido e facilmente asportabile anche dopo un giorno.

## WATER-BASED GEL PAINT STRIPPER

This product has a new, enhanced formulation which effectively and safely strips paint even in poorly ventilated environments. It does not contain substances that are hazardous to human health or the environment and does not contain N-methyl pyrrolidone. It does not contain methylene chloride or caustic soda. The absence of aggressive solvents can result in a longer action time compared to traditional paint strippers, but the result is highly effective because the special water-based film-forming system regulates the evaporation of the paint stripping ingredients according to the paint removal process.

### FIELDS OF USE

It is ideal for removing various types of enamels, paints and coatings, apart from two-component systems, from wood, ferrous metals, plastics and walls.

### APPLICATION

Apply an adequate amount of PAINT STRIPPER GEL to the surface to be stripped by brush, as it is, without diluting it. Once the paint has softened, remove it with a scraper. Wash the treated substrate with water. Wash any tools that were used with water. Once applied, the product remains soft and can easily be removed, even after a day.

## DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	pronto all'uso ready to use
APPLICAZIONE APPLICATION	pennello brush
TEMPO DI AZIONE DRYING TIME	1-24 h
RESA INDICATIVA APPROXIMATE COVERAGE	variabile per spessore e vernice da rimuovere variable according to thickness and type of paint to be removed

## FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS



I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.

REV 09/2019