

COD. 076



OLIO TEAK



OLIO PROTETTIVO PER LEGNO

È un olio speciale di altissima qualità utilizzato per esaltare e ravvivare il colore naturale e le venature del legno evitandone lo scolorimento ed il seccamento. Penetra e nutre in profondità proteggendo il legno da macchie, intemperie e raggi UV.

CAMPI D'IMPIEGO

Il prodotto può essere utilizzato per l'arredamento interno e esterno e può essere applicato su manufatti in legno già verniciati o direttamente su essenza in più mani per ottenere l'effetto voluto. Particolarmente indicato per pavimentazioni e rivestimenti esterni esposti al sole e alle intemperie, perchè l'olio impedisce all'acqua di penetrare nel legno.

APPLICAZIONE

Applicare il prodotto a pennello, spruzzo o con uno straccio. Distribuire l'olio per teak sulla superficie, bagnandola omogeneamente e seguendo l'assorbimento del legno. Dopo 20-30 minuti rimuovere gli eccessi di prodotto strofinando con uno straccio morbido o con una spazzola morbida. Si consiglia di non eccedere nella quantità per mano. Non necessita di carteggiatura intermedia fra mano e mano, quando usato su superfici verniciate pulire accuratamente il supporto.

Mantenere le latte accuratamente sigillate, in ambiente ben ventilato, a una temperatura controllata tra i 10°C e 30°C. **Scadenza:** 12 mesi dalla data di produzione se stoccato nelle latte originali secondo le indicazioni di cui sopra.

PROTECTIVE OIL FOR WOOD

A special high quality oil used to enhance and revive the natural color and grain of the wood, avoiding discoloration and drying. It deeply penetrates and nourishes, protecting the wood from stains, bad weather and UV rays.

FIELDS OF USE

The product can be used for interior and exterior furnishing and can be applied on wooden structures already painted or directly on essence in more than one coat to obtain the desired effect. Particularly suitable for paving and external coverings exposed to the sun and weather, because the reported oil has penetrated into the penetration water in the wood.

APPLICATIONS


Apply the product with a brush, spray or a rag. Distribute the teak oil on the surface, wetting it evenly and following the absorption of the wood. After 20-30 minutes remove the excesses by wiping with a soft cloth or a soft brush. Do not apply, in any case, more coats. It doesn't need sanding between coats. In case of already painted woodwork, surface must be clean.

Keep cans tightly sealed, in a well ventilated place, with a controlled temperature between 10°C and 30°C. **Shelf life:** 12 months from production date if stored in the original cans as above described.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	pronto all'uso ready to use
APPLICAZIONE APPLICATION	pennello / spruzzo / straccio brush / spray / rag
ESSICAZIONE DRYING TIME	40' al tatto - 6 h in superficie - 36 h in profondità surface dry 6 h - thoroughly dry 36 h
RESA INDICATIVA APPROXIMATE COVERAGE	8-12 m ² /l

FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS



I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.