

# STUCCO SINTETICO



## STUCCO SINTETICO PER METALLO E LEGNO

È un prodotto soffice e pastoso, facile da spatolare e carteggiare.

### CAMPI D'IMPIEGO

È indicato per operazioni di stuccatura su pareti interne, mobili, infissi, perlinati o su qualsiasi altro supporto in legno non destinato all'esterno.

### APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso. L'applicazione viene effettuata a spatola. Tra una rasatura e l'altra, lasciar trascorrere un intervallo di almeno 1-2 ore. Carteggiare dopo circa 12 ore dall'ultima rasatura, e comunque sempre dopo completo essiccamento del prodotto. Non applicare direttamente grossi spessori ma, in caso di necessità, eseguire diverse applicazioni di sottili strati successivi, intervallati qualche ora l'uno dall'altro. Limitare le stuccature di riempimento del legno all'esterno allo stretto necessario, a causa della differenza di dilatazione nel tempo.

## SYNTHETIC FILLER FOR METAL AND WOOD

This filler is in the form of a soft paste that is easy to spread and sand.

### FIELDS OF USE

It is suitable for repairing indoor walls, furniture, doors and windows, matchboarding or on any other wooden substrate that is not intended for external use.

### APPLICATION

The product is ready to use. Apply using a filling knife. Allow at least 1-2 hours between one levelling coat and another. Sand approximately 12 hours after the last levelling coat and only if the product is completely dry. Do not apply thick layers straight away. If necessary, apply several thin layers a few hours apart. Limit the filling of outdoor wood to the absolute minimum due to differences in expansion over time.

### DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	pronto all'uso ready to use
APPLICAZIONE APPLICATION	spatola spatula
ESSICAZIONE DRYING TIME	1-2 h in superficie - 12 h in profondità surface dry 1-2 h - thoroughly dry 12 h
TINTE DISPONIBILI AVAILABLE COLORS	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">100</div> <div style="background-color: #c0392b; color: white; padding: 2px;">510</div> <div style="background-color: #8e44ad; color: white; padding: 2px;">800</div> <div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">810</div> </div>

### FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS



I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.