

COD. 682



# VITALEGNO



## RAVVIVANTE BASE SOLVENTE PER INFISSI

Il ravvivante a base solvente favorisce la conservazione del legno grazie all'efficacia del suo principio attivo contro muffe e funghi. Di facile assorbimento, in funzione del grado di impregnabilità delle diverse essenze resinose, penetra in profondità impedendo l'annerimento del legno e mantenendo la traspirabilità del supporto.

### CAMPI D'IMPIEGO

Indicato per rinnovare, ravvivare e proteggere le superfici verniciate dei serramenti esposti all'esterno. Su porte, finestre, persiane svolge una efficace azione protettiva contro l'attacco dei vari agenti biologici. Non forma pellicola sfogliante, rigonfiamenti e screpolature di superficie per cui non richiede carteggiatura o sverniciatura nei trattamenti successivi. Efficace per riportare la protezione superficiale ed evitare il degrado del serramento.

### APPLICAZIONE

Vitalegno solvente è facile da applicare a rullo, pennello o con uno straccio. Pulire accuratamente i supporti e se necessario levigare. Può essere applicato anche direttamente su essenza in 2-3 mani senza eccedere nella quantità indicata.

Il prodotto pronto all'uso contiene 665 g/l di COV, appartiene alla cat. A/f "Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo" il cui valore max UE in COV è 700 g/l.

## SOLVENT-BASED REVIVER FOR DOORS, WINDOWS AND SHUTTERS

The active ingredient against mould and fungi contained in the solvent-based reviver promotes wood preservation. It is easy to absorb. Depending on how absorbent the wood is, it penetrates deeply preventing blackening of the wood and allowing the substrate to breathe.

### FIELDS OF USE

Suitable to restore, revive and protect the varnished external surfaces of windows and doors. When applied to doors, windows and shutters it provides an effective protection against various biological agents. It does not form a film that is subject to flaking, or cause surface blisters or cracks, so does not require sanding or stripping during subsequent treatments. It effectively restores the surface protection and prevents the deterioration of the window or door.

### APPLICATION

Vitalegno solvent is easy to apply with a roller, brush or cloth. Clean the substrates thoroughly, smooth if necessary. Can also be applied directly onto wood. Apply 2-3 coats. Do not exceed the amount indicated.

The ready-to-use product contains a maximum of 665 g/l VOC and belongs to category A/f "Minimum build wood stains" the EU limit value is 700 g/l.

## DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

DILUENTE THINNER	pronto all'uso ready to use
APPLICAZIONE APPLICATION	pennello / rullo / straccio brush / spray / rag
SOVRAPPLICAZIONE RECOAT TIME	6 h
ESSICAZIONE DRYING TIME	6 h in superficie - 24 h in profondità surface dry 6 h - thoroughly dry 24 h
RESA INDICATIVA (per mano) APPROXIMATE COVERAGE (single coat)	8-10 m <sup>2</sup> /l
TINTE DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS	incolore colourless

## FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS



I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.